

12V GEN SÉRIE



VODOTĚSNÉ PALUBNÍ NABÍJEČKY BATERIÍ.

IP68 100% VODOTĚSNÉ.

Genpro series je 100% vodotěsná a navržena tak, aby vydržela hodiny pod vodou. Palubní nabíječky stvořené pro extrémní podmínky.

0,0V SILOVÝ REŽIM.

Pro extrémně vybité baterie s méně než 1 voltem, manuálně zapnete silový režim pro detekci a nabití baterií vybitých až na 0 voltů.

24/7 ŽÁDNÉ PŘEBÍJENÍ.

Bezpečně nabíjete jakoukoliv baterii po celý rok. Nabíjete nepřetržitě bez zásahu uživatele a bez rizika přebíjení vaší baterie.

12V NA VÍCE CHEMICKÝCH DRUHŮ. MNOHOTYPOVÁ.

Nabíjete běžné, gelové, bezdržbové, AGM a lithiové baterie. Pro použití se startérem, hlubokým cyklem, námořními bateriemi a dalšími.



KYSELINA OLOVNATÁ

WET

GEL

MF

EFB

AGM

LI-ION

STARTÉR | HLUBOKÝ CYKLUS | DVOJÚČELOVÁ

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



104°F
40°C

NOCO genius GEN 5X3

-4°F
-20°C

NABÍJECÍ REŽIMY

12V

Používaná pro běžné, gelové, pokročilé, zaplavené, bezúdržbové a kalciové baterie.



AGM

Použitelné pro 12V AGM nebo bezúdržbové baterie.



LITHIOVÉ

Použitelné pro 12v lithium-iontové baterie (včetně lithium železofosfátových). Pouze pro baterie se systémy správy baterie (bms).



OPRAVA

Použitelné na opravu starých, nepoužívaných, poškozených, stratifikovaných nebo sulfátovaných baterií.



SILOVÝ REŽIM.

Použitelné pro nabíjení baterií pod 1 v. Led diody všech nabíjecích režimů budou blikat a rozsvítí se vybraný režim. Systémy správy (bms).



POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Nabíječka je v pohotovostním režimu nebo je napětí baterie příliš nízké, aby ji nabíječka detekovala.



ŠPATNÁ BATERIE

Pravděpodobně je baterie zkratovaná nebo se nebude nabíjet. Poradte se s profesionálem.



VYSOKÉ NAPĚTÍ

Napětí baterie je pro vybraný režim nabíjení příliš vysoké. Zkontrolujte baterii a režim nabíjení.



OBRÁCENÁ POLARITA

Nabíječka je k baterii připojena opačně. Obrátte připojení.



KOMPENZACE TEPLA.

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky monitoruje a upravuje nabíjecí cyklus na základě fluktuací teploty okolí. Zabraňuje nedostatečnému nabíjení v chladném počasí až do -20 °C a zabraňuje přehřívání v horkém počasí až do 40 °C.

Velikost baterie

NABÍJECÍ ČASY

20Ah	3hr	Přibližné nabíjecí časy při 50% vybití.
40Ah	6hr	
80Ah	12hr	
100Ah	15hr	
120Ah	18hr	



GEN5X1

GEN5X2

GEN5X3

	GEN5X1	GEN5X2	GEN5X3
NABÍJECÍ PROUD:	5A	10A	15A
PROUD NA ČLÁNEK:		5A	
VÝSTUPNÍ VÝKON:	72W	145W	220W
NABÍJECÍ ČLÁNKY:	1	2	3
ROZMĚRY:	117 x 74 x 48 mm (4,6 x 2,9 x 1,9 in)	163 x 119 x 53 mm (6,4 x 4,7 x 2,1 in)	180 x 145 x 56 mm (7,1 x 5,7 x 2,2 in)
VÁHA:	0,84 kg (1,85 lbs)	1,89 kg (4,17 lbs)	2,61 kg (5,76 lbs)
CO JE V KRABICI:	<ul style="list-style-type: none"> GEN5X1 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruční informace 	<ul style="list-style-type: none"> GEN5X2 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruční informace 	<ul style="list-style-type: none"> GEN5X3 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruční informace
OBJEM:	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 18,35 x 13,1 x 13,1 cm Váha: 1,34 kg UPC: 0-46221-19044-1 UCC: 10046221190448</p> <p>Hlavní karton: Rozměry: 29,9 x 20,4 x 29,2 cm Váha: 6,1 kg Množství: 4 UCC: 10046221190448</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 18,9 x 13,5 x 14,2 cm Váha: 2,95 lbs</p>	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Váha: 2,38 kg UPC: 0-46221-19045-8</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 24,3 x 18,42 x 14,3 cm Váha: 2,51 kg</p>	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Váha: 2,76 kg UPC: 0-46221-19046-5 UCC: 10046221190455</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 26,2 x 22,9 x 14,3 cm Váha: 3,41 kg</p>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VSTUPNÍ/PRACOVNÍ STRÍDAVÉ NAPĚTÍ:	120-240 VAC, 50-60Hz	TEPLOTA OKOLÍ:	-20°C až +40°C
DETEKCE NÍZKÉHO NAPĚTÍ:	1V (12V)	OCHRANA PLÁŠTĚ:	IP68
ODBĚR ZPĚTNÉHO PROUDU:	<0,5mA	CHLAZENÍ:	Přirozená konvekce

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社