

12V GENPRO SÉRIE

GENPRO10X4

40A 4-ČLÁNKOVÉ

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3-ČLÁNKOVÉ

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2-ČLÁN KOVÉ

10A 10A

GENPRO10X1

10A 1-ČLÁN KOVÉ

10A

VODOTĚSNÉ PALUBNÍ NABÍJEČKY BATERÍ

IP68

100% VODOTĚSNÉ.

Genpro series je 100% vodotěsná a navržena tak, aby vydržela hodiny pod vodou. Palubní nabíječky stvořené pro extrémní podmínky

0,0V

SILOVÝ REŽIM.

Pro extrémně vybité baterie s méně než 1 voltem, manuálně zapněte silový režim pro detekci a nabíjení baterií vybitých až na 0 voltů

24/7

ŽÁDNÉ PŘEBÍJENÍ.

Bezpečně nabíjejte jakoukoliv baterii po celý rok. Nabíjejte nepřetržitě bez zásahu uživatele a bez rizika přebíjení vaší baterie.

12V

NA VÍCE CHEMICKÝCH DRUHŮ. MNOHOTYPOVÁ

Nabíjejte běžné, gelové, bezdržbové, AGM a lithiové baterie. Pro použití se startérem, hlubokým cyklem, námořními bateriemi a dalšími.

NOCO genius GENPRO 10X3

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

KYSELINA OLOVNATÁ

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

STARTÉR | HLUBOKÝ CYKLUS | DVOJÚČELOVÁ



GENPRO 10X1

104°F / 40°C **KOMPENZACE TEPLA.** -4°F / -20°C

KOMPENZACE TEPLA.

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky monitoruje a upravuje nabíjecí cyklus na základě fluktuací teploty okolí. Zabraňuje nedostatečnému nabíjení v chladném počasí až do -20 °C a zabraňuje přehřívání v horkém počasí až do 40 °C.

NABÍJECÍ REŽIMY

12V
Používaná pro běžné, gelové, pokročilé, zaplavené, bezúdržbové a kalciové baterie.



POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Nabíječka je v pohotovostním režimu nebo je napětí baterie příliš nízké, aby ji nabíječka detekovala.



AGM
Použitelné pro 12V AGM nebo bezúdržbové baterie.



ŠPATNÁ BATERIE
Pravděpodobně je baterie zkratovaná nebo se nebude nabíjet. Poradte se s profesionálem.



LITHIOVÉ
Použitelné pro 12V lithium-iontové baterie (včetně lithium železofosfátových). Pouze pro baterie se systémy správy baterie (bms).



VYSOKÉ NAPĚTÍ
Napětí baterie je pro vybraný režim nabíjení příliš vysoké. Zkontrolujte baterii a režim nabíjení.



OPRAVA
Použitelné na opravu starých, nepoužívaných, poškozených, stratifikovaných nebo sulfátovaných baterií.



OBRÁCENÁ POLARITA
Nabíječka je k baterii připojena opačně. Obrátte připojení.



SILOVÝ REŽIM.
Použitelné pro nabíjení baterií pod 1 v. Led diody všech nabíjecích režimů budou blikat a rozsvítí se vybraný režim. Systémy správy (bms).



Velikost baterie NABÍJECÍ ČASY

20Ah	1,5hr	Přibližné nabíjecí časy při 50% vybití.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

NABÍJECÍ PROUD:	10A	20A	30A	40A
PROUD NA ČLÁNEK:	10A			
VÝSTUPNÍ VÝKON:	150 W	300 W	450 W	600 W
NABÍJECÍ ČLÁNKY:	1	2	3	4
ROZMĚRY:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
VÁHA:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
CO JE V KRABICI:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruka 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruka 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruka 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 palubní nabíječka baterií (2) #8 27mm samořezné šrouby Uživatelská příručka a záruka
OBJEM:	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Váha: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2 Množství: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Hlavní karton: Rozměry: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Váha: 5,44 kg Množství: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Váha: 2,52 kg</p> <p>Jednotek na paletu: 120 jednotek</p>	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Váha: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9 Množství: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Hlavní karton: Rozměry: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Váha: 8,63 kg Množství: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Váha: 4,12 kg</p> <p>Jednotek na paletu: 72 jednotek</p>	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Váha: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6 Množství: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Hlavní karton: Rozměry: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Váha: 13,25 kg Množství: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Váha: 6,40 kg</p> <p>Jednotek na paletu: 44 jednotek</p>	<p>Maloobchodní balení: Rozměry: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Váha: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2 Množství: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Hlavní karton: Rozměry: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Váha: 16,3 kg Množství: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Vnitřní karton: Rozměry: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Váha: 7,93 kg</p> <p>Jednotek na paletu: 36 jednotek</p>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

VSTUPNÍ/PRACOVNÍ STRÍDAVÉ NAPĚTÍ:	120-240 VAC, 50-60Hz	TEPLOTA OKOLÍ:	-20°C až +40°C
DETEKCE NÍZKÉHO NAPĚTÍ:	1V (12V)	OCHRANA PLÁŠTĚ:	IP68
ODBĚR ZPĚTNÉHO PROUDU:	<0,5mA	CHLAZENÍ:	Přirozená konvekce

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社