

6V&12V

GENIUS-SERIEN

MULTI BANK



8A

4 BANK

2A 2A 2A 2A

GENIUS2X4



4A

2 BANK

2A 2A

GENIUS2X2

MULTIBANK-BATTERIOPLADERE OG -VEDLIGEHLDERE.

2A PR. BANK

MULTIBANK.

Oplad og vedligehold flere batterier med det samme. Beregnet til biler, motorcykler, både, ATV'er, autocampere, plæneklippere, plænetraktorer, lastbiler mv.

0,0V

FORCE-TILSTAND.

Til ekstremt døde batterier lavere end 1 volt skal du aktivere force-tilstand for at detektere og oplade batterier, der er helt nede til nul volt.

24/7

INGEN OVEROPLADNING.

Oplad alle batterier sikkert året rundt. Oplad kontinuert uden brugerindgreb og med nul risiko for overopladning af dit batteri.

6V|12V

MULTIKEMI. MULTITYPE.

Oplad flooded-, gel-, vedligeholdelsesfrie, AGM- og litumbatterier. Til brug med starter, deep cycle, marinebatterier mv.



BLYSYRE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

LI-ION

AUTO | MARINE | AUTOCAMPER | POWERSPORT | PLÆNE OG HAVE

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



OPLADNINGSTILSTANDE

12V
Bruges til 12 V wet-cell, gel, enhanced flooded, vedligeholdelsesfrie og calciumbatterier.



AGM
Bruges til 12 V AGM eller vedligeholdelsesfrie batterier.



LITHIUM
Bruges til 12 v litium-ion-batterier (herunder litium-jernfosfat). Kun til batterier med batteristyringssystem (bms).



6V
Bruges til 6 V wet-cell, gel, enhanced flooded, vedligeholdelsesfrie, og kalkumbatterier.



FORCE-TILSTAND.
Bruges til opladning af batterier under 1 volt. Alle opladnings-led'erne blinker, og den valgte tilstand lyser op. Styringsystemer (bms).



AVANCERET DIAGNOSTIK

STANDBY
Opladeren er på standby, eller også er batterispændingen for lav til, at opladeren kan detektere den.



DÅRLIGT BATTERI
Der er muligvis en kortslutning, eller også kan batteriet ikke holde en opladning. Konsulter en fagmand.



HØJ SPÆNDING
Batterispændingen er for høj til den valgte opladningstilstand. Kontrollér batteriet og opladningstilstanden.



POLVENDING
Opladeren er omvendt tilsluttet til batteriet. Byt om på tilslutningerne.



TEMPERATUR
Opladerens indvendige temperatur er høj. Opladeren fortsætter, når temperaturen er tilbage indenfor driftsgrænserne.



TERMISK KOMPENSATION

Den nye indbyggede termoføler overvåger og justerer automatisk opladningscyklussen baseret på fluktuationer i den omgivende temperatur. Undgå underopladning i koldt vejr ned til -20 °C, og undgå overopladning i varmt vejr op til 40 °C.

Batteristørrelse OPLADNINGSTIDER



Omtrentlig opladningstid ved 50 % afladningsdybde.



GENIUS2X2

GENIUS2X4

OPLADNINGS-STRØMSTYRKE:

4A

8A

STRØMSTYRKE PR. BANK:

2A

2A

UDGANGSEFFEKT:

60W

120W

OPLADNINGSBANKER:

2

4

DIMENSIONER:

112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)

145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)

VÆGT:

0,5 kg (1,1 lbs)

1,77 kg (3,9 lbs)

HVAD INDEHOLDER KASSEN:

- GENIUS2X2-batterioplader med (2) ombyttelige konnektorer
- (2) klemmer med indbygget øjer
- (2) 10' forlængerledninger
- (2) #8 27 mm selvskærende skruer
- Forsyningskabler type A, C, G og I
- Brugsvejledning og garantioplysninger

- GENIUS2X4-batterioplader med (4) ombyttelige konnektorer
- (2) klemmer med indbygget øjer
- (2) 10' forlængerledninger
- (2) #8 27 mm selvskærende skruer
- Forsyningskabler type A, C, G og I
- Brugsvejledning og garantioplysninger

VOLUMETRISK VÆGT:

Detalleemballage:

Dimensioner:
17,7 x 26,0 x 13,5 cm
Vægt: 2,08 kg
UPC: 0-46221-19042-7

Indvendig kasse:

Dimensioner:
26,9 x 28,2 x 17,0 cm
Vægt: 2,10 kg

Udvendig kasse:

Dimensioner:
38,5 x 28,2 x 17,0 cm
Vægt: 4,80 kg
Kvantitet: 2
UCC: 10046221190424

Enheder pr. palle:
100 enheder

Detalleemballage:

Dimensioner:
25,1 x 14,5 x 27,4 cm
Vægt: 3,53 kg
UPC: 0-46221-19043-4

Indvendig kasse:

Dimensioner:
28,3 x 25,7 x 15,4 cm
Vægt: 3,70 kg

Udvendig kasse:

Dimensioner:
53,5 x 29,4 x 18,0 cm
Vægt: 8,50 kg
Kvantitet: 2
UCC: 10046221190431

Enheder pr. palle:
60 enheder

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INPUT/ARBEJDS-SPÆNDING AC:

100-240 VAC, 50-60Hz

DETEKTION AF LAV SPÆNDING:

1V (12V), 1V (6V)

BAGSTRØMSDRÆN:

<0,5mA

OMGIVENDE TEMPERATUR:

-20°C til +40°C

BESKYTTELSESHUS:

IP60

KØLING:

Naturlig konvektion

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

