

12V GENPRO SERIE

GENPRO10X4

40A 4 BANK

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3 BANK

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2 BANK

10A 10A

GENPRO10X1

10A 1 BANK

10A

VANDTÆTTE INDBYGGEDE BATTERIOPLADERE.

IP68

100 % VANDTÆT.

Genpro-serien er 100 % vandtæt og bygget til at kunne modstå timer under vand. Indbyggede opladere, bygget til ekstreme forhold.

0,0V

FORCE-TILSTAND.

Til ekstremt døde batterier lavere end 1 volt skal du aktivere force-tilstand for at detektere og oplade batterier, der er helt nede til nul volt.

24/7

INGEN OVEROPLADNING.

Oplad alle batterier sikkert året rundt. Oplad kontinuerligt uden brugerindgreb og med nul risiko for overopladning af dit batteri.

12V

MULTIKEMI. MULTITYPE.

Oplad flooded-, gel-, vedligeholdelsesfrie, agm- og litumbatterier. Til brug med starter, deep cycle, marinebatterier mv.

NOCO genius GENPRO 10X3

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLYSRE

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

STARTER | DYB CYKLUS | DOBBELT FORMÅL



GENPRO 10X1



TERMISK KOMPENSATION.

Den nye indbyggede termoføler overvåger og justerer automatisk opladningscyklussen baseret på fluktuationer i den omgivende temperatur. Undgå underopladning i koldt vejr ned til -20 °C, og undgå overopladning i varmt vejr op til 40 °C.

OPLADNINGSTILSTANDE

12V
Bruges til 12 V wet-cell, gel, enhanced flooded, vedligeholdelsesfrie og calciumbatterier.



AGM
Bruges til 12 V AGM eller vedligeholdelsesfrie batterier.



LITHIUM
Bruges til 12 v litium-ion-batterier (herunder litium-jernfosfat). Kun til batterier med batteristyringsystem (bms).



REPARATION
Bruges til reparation af gamle, ubenyttede, beskadigede, lagdelte og sulfaterede batterier.



FORCE-TILSTAND.
Bruges til opladning af batterier under 1 volt. Alle opladnings-led'erne blinker, og den valgte tilstand lyser op. Styringsystemer (bms).



AVANCERET DIAGNOSTIK

STANDBY
Opladeren er på standby, eller også er batterispændingen for lav til, at opladeren kan detektere den.



DÅRLIGT BATTERI
Der er muligvis en kortslutning, eller også kan batteriet ikke holde en opladning. Konsulter en fagmand.



HØJ SPÆNDING
Batterispændingen er for høj til den valgte opladningstilstand. Kontrollér batteriet og opladningstilstanden.



POLVENDING
Opladeren er omvendt tilsluttet til batteriet. Byt om på tilslutningerne.



Batteristørrelse OPLADNINGSTIDER

20Ah	1,5hr	Omtrentlig opladningstid ved 50 % afladningsdybde.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

	GENPRO10X1	GENPRO10X2	GENPRO10X3	GENPRO10X4
OPLADNINGS-STRØMSTYRKE:	10A	20A	30A	40A
STRØMSTYRKE PR. BANK:	10A			
UDGANGSEFFEKT:	150 W	300 W	450 W	600 W
OPLADNINGSBANKER:	1	2	3	4
DIMENSIONER:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
VÆGT:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
HVAD INDEHOLDER KASSEN:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 – indbygget batterioplader (2) #8 27 mm selvskærende skruer Brugsvejledning og garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 – indbygget batterioplader (2) #8 27 mm selvskærende skruer Brugsvejledning og garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 – indbygget batterioplader (2) #8 27 mm selvskærende skruer Brugsvejledning og garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 – indbygget batterioplader (2) #8 27 mm selvskærende skruer Brugsvejledning og garanti
VOLUMETRISK VÆGT:	<p>Detalleemballage: Dimensioner: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Vægt: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p>Udvendig kasse: Dimensioner: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Vægt: 5,44 kg Kvantitet: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Indvendig kasse: Dimensioner: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Vægt: 2,52 kg</p> <p>Enheder pr. palle: 120 enheder</p>	<p>Detalleemballage: Dimensioner: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Vægt: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p>Udvendig kasse: Dimensioner: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Vægt: 8,63 kg Kvantitet: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Indvendig kasse: Dimensioner: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Vægt: 4,12 kg</p> <p>Enheder pr. palle: 72 enheder</p>	<p>Detalleemballage: Dimensioner: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Vægt: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p>Udvendig kasse: Dimensioner: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Vægt: 13,25 kg Kvantitet: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Indvendig kasse: Dimensioner: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Vægt: 6,40 kg</p> <p>Enheder pr. palle: 44 enheder</p>	<p>Detalleemballage: Dimensioner: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Vægt: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p>Udvendig kasse: Dimensioner: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Vægt: 16,3 kg Kvantitet: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Indvendig kasse: Dimensioner: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Vægt: 7,93 kg</p> <p>Enheder pr. palle: 36 enheder</p>

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

INPUT/ARBEJDS-SPÆNDING AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	OMGIVENDE TEMPERATUR:	-20°C to +40°C
DETEKTION AF LAV SPÆNDING:	1V (12V)	BESKYTTELSESHUS:	IP68
BAGSTRØMSDRÆN:	<0,5mA	KØLING:	Naturlig konvektion

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

