

12V GENPRO SERIES

GENPRO10X4

40A 4 BANK

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3 BANK

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2 BANK

10A 10A

GENPRO10X1

10A 1 BANK

10A



WATERBESTENDIGE ON-BOARD ACCULADERS.

IP68

100% WATERBESTENDIG

De genpro serie is 100% waterbestendig en ontworpen om uren onder water gebruikt te worden. On-board, opladers gemaakt voor extreme omstandigheden.

0,0V

FORCE MODUS.

Voor extreem lege accu's lager dan 1 volt, zet de force modus handmatig aan om accu's tot zelfs 0 volt te detecteren en op te laden.

24/7

GEEN OVERLADING.

Laad gedurende het hele jaar elke accu veilig op. Onafgebroken, zonder tussenkomst van de gebruiker en zonder enig risico je accu te overladen.

12V

**MEERVOUDIGE SAMENSTELLING.
MEERVOUDIG TYPE.**

Laad natte accu's, gel-, onderhoudsvrije, agm- en lithium accu's. Voor gebruik met starter, diep-cyclus, marine accu's en meer.

NOCO genius GENPRO 10X3



LOODZUUR

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

STARTER | DIEP-CYCLUS | TWEELIDIGE FUNCTIE

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



GENPRO 10X1



OPLAADFUNCTIES

12V
Gebruikt voor 12V natte accu, gel-, verbeterde natte, onderhoudsvrije en calcium-accu's.



AGM
Gebruikt voor 12V AGM- of onderhoudsvrije accu's



LITHIUM
Gebruikt voor 12v lithium-ion-accu's (inclusief lithium ijzerfosfaat), enkel voor accu's met onderhoudssystemen (bms)



REPARATIE
Gebruikt om oude, inactieve, beschadigde, gelaagde of gesulfateerde accu's te repareren



FORCE MODUS
Gebruikt om accu's onder 1v op te laden. Alle oplaadmodus led-lampjes zullen knipperen en de geselecteerde modus zal oplichten. Onderhoudssystemen (bms).



GEAVANCEERDE DIAGNOSTIEK

STANDBY
De oplader is in stand-by of het accuvoltage is te laag voor de oplader om deze te detecteren



SLECHTE ACCU
Er is mogelijk een kortsluiting in de accu of de accu loopt leeg. Neem contact op met een professional.



HOGЕ SPANNING
Het voltage van de accu is te hoog voor de geselecteerde oplaadmodus. Controleer de accu en de oplaadmodus.



OMGEKEERDE POLARITEIT
Oplader is omgekeerd aangesloten op de accu. Verwissel de aansluitingen.



THERMISCHE COMPENSATIE

De nieuwe geïntegreerde thermische sensor monitort en stelt de laadcyclus af op basis van schommelingen van de omgevingstemperatuur. Voorkomt onder-opladen in koud weer tot -20 graden Celsius en voorkomt over-opladen in warm weer tot 40 graden Celsius.

Accuformaat OPLAADTIJDEN

20Ah	1,5hr	Indicatieve oplaadtijden bij 50% ontladingsdiepte
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

LAADSTROOM:	10A	20A	30A	40A
STROOM PER BANK:	10A			
UITGANGSVERMOGEN:	150 W	300 W	450 W	600 W
OPLAADBANKEN:	1	2	3	4
AFMETINGEN:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
GEWICHT:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
INHOUD VAN VERPAKKING:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 on-board acculader (2) #8 27mm zelftappende schroeven Gebruikershandleiding en garantie 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 on-board acculader (2) #8 27mm zelftappende schroeven Gebruikershandleiding en garantie 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 on-board acculader (2) #8 27mm zelftappende schroeven Gebruikershandleiding en garantie 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 on-board acculader (2) #8 27mm zelftappende schroeven Gebruikershandleiding en garantie
VOLUMETRISCHE GEVEGENS:	<p>Verpakking: Afmetingen: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Gewicht: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p>Buitendoos: Afmetingen: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Gewicht: 5,44 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Binnendoos: Afmetingen: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Gewicht: 2,52 kg</p> <p>Stuks per pallet: 120 stuks</p>	<p>Verpakking: Afmetingen: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Gewicht: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p>Buitendoos: Afmetingen: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Gewicht: 8,63 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Binnendoos: Afmetingen: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Gewicht: 4,12 kg</p> <p>Stuks per pallet: 72 stuks</p>	<p>Verpakking: Afmetingen: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Gewicht: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p>Buitendoos: Afmetingen: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Gewicht: 13,25 kg Aantal: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Binnendoos: Afmetingen: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Gewicht: 6,40 kg</p> <p>Stuks per pallet: 44 stuks</p>	<p>Verpakking: Afmetingen: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Gewicht: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p>Buitendoos: Afmetingen: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Gewicht: 16,3 kg Aantal: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Binnendoos: Afmetingen: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Gewicht: 7,93 kg</p> <p>Stuks per pallet: 36 stuks</p>

TECHNISCHE SPECIFICATIES

INPUT/WERKEND VOLTAGE AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	OMGEVINGS-TEMPERUUR:	-20°C tot +40°C
LAAG-VOLTAGE DETECTIE:	1V (12V)	BESCHERMING BEHUIZING:	IP68
AFVOER RETOURSTROOM:	<0,5mA	KOELING:	Natuurlijke convectie

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社