

# 12V GENPRO SARJA

GENPRO10X4

## 40A

4 VARAVIR-  
TALÄHDE

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

## 30A

3 VARAVIR-  
TALÄHDE

10A 10A 10A

GENPRO10X2

## 20A

2 VARAVIR-  
TALÄHDE

10A 10A

GENPRO10X1

## 10A

1 VARAVIR-  
TALÄHDE

10A

## VEDENKESTÄVÄ KANNETTAVA AKKULATURI.

### IP68

**100 % VEDENKESTÄVÄ.**

Genpro-sarja on 100 % vedenkestävä ja se on suunniteltu kestäämään tunteja veden alla. Kannettavat laturit rakennettu äärimmäisiin olosuhteisiin.

### 0,0V

**VOIMATILA.**

Erittäin tyhille alle 1 voltin akuille voit manuaalisesti käynnistää voimatilan, joka tunnistaa ja lataa akut aina noltaan volttiin asti.

### 24/7

**EI YLILATAUSTA.**

Lataa turvallisesti akkuja vuoden ympäri. Lataa keskeytyksettä ilman käyttäjän puuttumista ja ilman akun yllilatauksen riskiä.

### 12V

**MONIKEMIAA. MONITYYPPISTÄ.**

Lataa märkä-, geeli-, huoltovapaa-, AGM- ja litiumakkuja. Käytettäväksi käynnistys-, syväsykli-, meriakkuihin ja moniin muihin.

NOCO genius GENPRO 10X3

LYIJYHAPPO

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

KÄYNNISTYS | SYVÄSYKLI | KAKSOISTARKOITUS

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



GENPRO  
10X1

104°F  
40°C



-4°F  
-20°C

## LATAUSTILAT

### 12V

Käytetään 12V:n märkäkennoihin, geeli-, märkä-, huoltovapaa- ja kalsiumakkuihin.



## EDISTYNYT DIAGNOSTIIKKA

### VALMIUSTILA

Laturi on valmiustilassa tai akun jännite on liian alhainen, jotta laturi voisi havaita sen.



### AGM

Käytetään 12V:n AGM- tai huoltovapaa-akkuihin.



### HUONO AKKU

Akussa on mahdollinen oikosulku tai akku ei pidä varausta. Ota yhteys ammattilaiseen.



### LITIUM

Käytetään 12V:n litiumioniakkuihin (mukaan lukien litiumrautafosfaatti). Vain akuille, joissa on akunhallintajärjestelmä (bms).



### KORKEA JÄNNITE

Akun jännite on liian korkea valittuun lataustilaan. Tarkista akku ja lataustila.



### KORJAUS

Käytetään vanhojen, käyttämättömien, vaurioituneiden, kerrostettujen tai sulfatoitujen akkujen korjaukseen.



### KÄÄNTÖPOLARITEETTI

Laturi on kytketty akkuun käänteisesti. Vaihda liitäntöjen paikkaa.



### VOIMATILA.

Käytetään alle 1v:n akkujen lataamiseen. Kaikki lataustilan led-valot välkyvät ja valittu tila palaa. Akunhallintajärjestelmät (bms).



## AKUN KOKO LATAUSAJAT

20Ah	1,5hr	Arvioitu latausaika 50 %:n purkausvyydytyllä.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

## GENPRO10X1

## GENPRO10X2

## GENPRO10X3

## GENPRO10X4

LATAUSVIRTA:	10A	20A	30A	40A
VIRTA PER VARAVIRTALÄHDE:	10A			
LÄHTÖTEHO:	150 W	300 W	450 W	600 W
VARAVIRTALÄHTEIDEN LATAUS:	1	2	3	4
MITAT:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
PAINO:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
MITÄ PAKETTI SISÄLTÄÄ:	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X1 kannettava akkulaturi</li> <li>(2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit</li> <li>Käyttöopas ja takuu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X2 kannettava akkulaturi</li> <li>(2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit</li> <li>Käyttöopas ja takuu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X3 kannettava akkulaturi</li> <li>(2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit</li> <li>Käyttöopas ja takuu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>GENPRO10X4 kannettava akkulaturi</li> <li>(2) #8 27mm itsekierteittävät ruuvit</li> <li>Käyttöopas ja takuu</li> </ul>
TILAVUODET:	<p><b>Vähittäiskaupan paketti:</b> Mitat: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Paino: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p><b>Pääkotelo:</b> Mitat: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Paino: 5,44 kg Määrä: 2 UCC: 10046221190479</p> <p><b>Sisäkotelo:</b> Mitat: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Paino: 2,52 kg</p> <p><b>Yksikköä per lava</b> 120 yksikköä</p>	<p><b>Vähittäiskaupan paketti:</b> Mitat: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Paino: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p><b>Pääkotelo:</b> Mitat: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Paino: 8,63 kg Määrä: 2 UCC: 10046221190486</p> <p><b>Sisäkotelo:</b> Mitat: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Paino: 4,12 kg</p> <p><b>Yksikköä per lava</b> 72 yksikköä</p>	<p><b>Vähittäiskaupan paketti:</b> Mitat: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Paino: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p><b>Pääkotelo:</b> Mitat: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Paino: 13,25 kg Määrä: 2 UCC: 0046221190493</p> <p><b>Sisäkotelo:</b> Mitat: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Paino: 6,40 kg</p> <p><b>Yksikköä per lava</b> 44 yksikköä</p>	<p><b>Vähittäiskaupan paketti:</b> Mitat: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Paino: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p><b>Pääkotelo:</b> Mitat: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Paino: 16,3 kg Määrä: 2 UCC: 10046221190509</p> <p><b>Sisäkotelo:</b> Mitat: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Paino: 7,93 kg</p> <p><b>Yksikköä per lava</b> 36 yksikköä</p>

## TEKNISET TIEDOT

TULO-/TYÖJÄNNITE AC: 120-240 VAC, 50-60Hz

MATALAN JÄNNITTEEN HAVAITSEMINEN: 1V (12V)

VASTAVIRRAN TYHJENTÄMINEN: <0,5mA

YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILA: -20°C to +40°C

KOTELON SUOJAUS: IP68

JÄÄHTYMINEN: Luonnollinen konvektio

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社