**12V** 4Ah NLP14





2X 10X 5X

MEHR LEISTUNG. MEHR LÄNGERE STARTVORGÄNGE. LEBENSDAUER.

### DYNAMISCHES AKKU-MANAGEMENT.

Ausgestattet mit einem automatisch aktivierten, fortschrittlichen Batteriemanagementsystem, das maximalen Schutz, maximale Leistung und bi-direktionalen Zellenausgleich für lang anhaltende Stabilität bietet. Es ist kein Zurücksetzen des Batterie-Management-Systems erforderlich.

#### **AKTIVER SCHUTZ.**

Schützt vor Überladung, extremer Hitze, Kurzschluss, Tiefentladung, extremer Kälte und Überstrom.

#### SCHOCKABSORPTION.

Entwickelt mit einer speziellen Basisplatte mit Gummidämpfung und Schaumstoffeinlagen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Anschlüsse sicher zu erhalten.



30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

no.co



#### UNIVERSELLE MONTAGE.

Modulare Abstandshalter können hinzugefügt werden, um die Größe zu verändern und die Batterie sicher und fest zu montieren. Ein abnehmbarer Montageblock ermöglicht es, die Batterie für mehr Anwendungen zu verwenden. Der Gewindeeinsatz ermöglicht eine direkte Montage für eine einfachere Verwendung und mehr Sicherheit.



N

#### WEIBLICH.



SEITLICH.





#### MULTI-VERBINDUNGSKLEMMEN.

Ausgestattet mit hochwertigen wasserdichten IP66-Kupferplatinen. NLP-Klemmen können von vorne, von der Seite oder von oben montiert und je nach Anwendung auch ganz entfernt werden.



#### SCHNELLES AUFLADEN.

Verwenden Sie den Lithium-Modus an einem Genius-Ladegerät, um einen NLP-Akku in wenigen Minuten vollständig aufzuladen. Siehe Genius-Modelle und Ladezeiten unten.

240 Minuten

120 Minuten

48 Minuten

24 Minuten

### KOMPATIBLE GRÖSSEN.

RCI-	YUASA-
GRÖSSEN	GRÖSSE
BT12A-BS BT210S BT214S BT214S BTX14S BTX14 BTX14-BS BTX12-BS BTX16-BS BTX16-BS BTX20CH-BS BTX16-BS-1 B16A-AB	GYZ16H YTX14H YTX20CH YTZ10S YTZ12S YTZ14S YTX14H-BS YTX20CH-BS YTX12 YTX14 YT12A-BS YTX12-BS KMX14-BS YTX16-BS
	YTX16-BS-1 HYB16A-AB
	IIIDIOA AD

## ETX-**GRÖSSEN**

ETX12 ETX14 ETX16L



# **TECHNISCHE DATEN**

**GENIUS1** 

**GENIUS2** 

**GENIUS5** 

**GENIUS10** 

**WIEDERAUFLADEDAUER** 


I LUIINIOUIL I	PAILN	
BCI GRÖSSE:		14
CHEMIE:	Lithium-Eisen-Phosphat (LiFePO4)	
NOMINALE VOLTZAHL:	1	2,8
AMPERESTUNDEN:		4
WATTSTUNDEN (WH):	5	1,2
ANLAUFSTROM:	5	600
AUFLADE- SPANNUNG (V):	14	4,6V
LADESTROM (A):	12 A	(Max.)
BETRIEBSTEMPERATUR:	-20℃	bis 60°C
LADETEMPERATUR:	-10°C	bis 50°C
LAGERUNGS- TEMPERATUR:	-20℃	bis 60°C
GEWICHT:	1,17 kg	(2,58 lbs)
VOLUMETRIK:	Verkaufsverpackung: Abmessungen: 15,4 x 11,2 x 20,6 cm Gewicht: 1,84 kg UPC: 0-46221-19009-0 Innerer Karton: Abmessungen: 21,2 x 15,8 x 12,1 cm	Äußerer Karton: Abmessungen: 33,0 x 22,4 x 26,2 cm Gewicht: 8,03 kg Menge: 4 UCC: 10046221190097 Einheiten pro Palette: 180 Einheiten

Gewicht: 1,92 kg

#### **PACKUNGSINHALT** 87mm 96mm ₽ (3.8") NOGO LITHIUM 149mm L x B x H Minimum. L x B x H Maximum. (5,9")149mm x 87mm x 96mm (5,9" x 3,4" x 3,8") 149mm x 87mm x 200,5mm (5,9" x 3,4" x 7,89")

\*Zubehör nicht maßstabsgetreu mit NLP14







llo ,	<b>)</b>
	S S
	ī I



30339 Diamond Parkway, #102 Glenwillow, OH 44139 | USA 1.800.456.6626

no.co

