

12V GENPRO SOROZAT

GENPRO10X4

40A 4 TÖLTŐHELY

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3 TÖLTŐHELY

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2 TÖLTŐHELY

10A 10A

GENPRO10X1

10A 1 TÖLTŐHELY

10A

VÍZÁLLÓ, FEDÉLZETEN HASZNÁLHATÓ AKKUMULÁTORTÖLTŐK.

IP68

100% VÍZÁLLÓ.

A genpro series 100%-ban vízálló, úgy alakítottuk ki, hogy órákat is kibírjon víz alatt. A fedélzeti töltőket extrém körülmények közötti használatra terveztük.

0,0V

KÉNYSZERÍTETT MÓD.

A teljesen lemerült, 1 volt töltöttség alatti akkumulátorok töltésekor kézzel kapcsolja be a kényszerített módot, így akár nulla volt feszültségű akkumulátorokat is érzékel és feltölt a készülék.

24/7

NULLA TÚLTÖLTÉS.

Egész évben biztonságosan töltheti akkumulátorait. Felhasználói beavatkozás és a túltöltés kockázata nélkül töltheti akkumulátorait.

12V

**TÖBB TÍPUS, KÜLÖNBÖZŐ KÉMIAI
ELJÁRÁSOKAT HASZNÁLÓ AKKUMULÁTOROKHOZ.**

A készülékkel elárasztott, zselés, karbantartásmentes, agm és lítium akkumulátorokat tölthet. Használható többek között bikázókkal, mélyciklusos és hajó akkumulátorokkal.

**NOCO
genius** GENPRO
10X3

ÓLOMSAVAS

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

BIKÁZÓ | MÉLYCIKLUSOS | KETTŐS CÉLÚ

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



GENPRO
10X1

104°F
40°C



-4°F
-20°C

TÖLTÉSI MÓDOK

12V

12V nedves cellás, zselés, továbbfejlesztett előárasztott, karbantartásmentes és kalciumos akkumulátorokkal használható.



RÉSZLETES DIAGNOSZTIKA

KÉSZENLÉT

A töltő készenléti módban van, vagy az akkumulátor feszültsége túl alacsony ahhoz, hogy a töltő érzékelje.



AGM

12V AGM vagy karbantartásmentes akkumulátorokkal használható.



HIBÁS AKKUMULÁTOR

Lehetséges, hogy az akkumulátor zártatos, vagy nem tartja meg a töltést. Forduljon szakemberhez.



LÍTIUM

12V lítium-ion akkumulátorokkal használható (ideértve a lítium-vasfoszfát akkumulátorokat is). Kizárólag akkumulátorkezelő rendszerekkel (bms) szerelt akkumulátorokhoz.



MAGASFESZÜLTÉG

Az akkumulátor feszültsége túl magas a kiválasztott töltési módhoz. Ellenőrizze az akkumulátort és a töltési módot.



JAVÍTÁS

Öreg, használaton kívüli, sérült, rétegezett vagy szulfátos akkumulátorok javításához használható.



FORDÍTOTT POLARITÁS

A töltőt fordítva csatlakoztatták az akkumulátorhoz. Fordítsa meg a csatlakozásokat.



KÉNYSZERÍTETT MÓD.

1v töltöttség alatti akkumulátorok töltéséhez. Minden töltést jelző led villogni kezd, majd a kiválasztott mód világít. Akkumulátorkezelő rendszerek (bms).



Az akkumulátor mérete TÖLTÉSI IDŐ

20Ah	1,5hr	Becsült töltési idő, 50%-ban lemerült akkumulátorok esetén.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

TÖLTŐÁRAM:	10A	20A	30A	40A
ÁRAM TÖLTŐHELYENKÉNT:	10A			
KIMENETI TELJESÍTMÉNY:	150 W	300 W	450 W	600 W
TÖLTŐHELYEK:	1	2	3	4
MÉRETEK:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
TÖMEG:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
MI VAN A DOBOZBAN:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 Fedélzeti akkumulátortöltő (2) #8 27mm önfűró csavarok Használati utasítás és garancia 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 Fedélzeti akkumulátortöltő (2) #8 27mm önfűró csavarok Használati utasítás és garancia 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 Fedélzeti akkumulátortöltő (2) #8 27mm önfűró csavarok Használati utasítás és garancia 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 Fedélzeti akkumulátortöltő (2) #8 27mm önfűró csavarok Használati utasítás és garancia
VOLUMETRIKA:	<p>Kiskereskedelmi csomagolás: Méretek: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Tömeg: 2,42 kg Mennyiség: 2 UPC: 0-46221-19047-2</p> <p>Főkarton: Méretek: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Tömeg: 5,44 kg Mennyiség: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Belső karton: Méretek: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Tömeg: 2,52 kg</p> <p>Darabszám raklaponként: 120 darab</p>	<p>Kiskereskedelmi csomagolás: Méretek: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Tömeg: 3,96 kg Mennyiség: 2 UPC: 0-46221-19048-9</p> <p>Főkarton: Méretek: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Tömeg: 8,63 kg Mennyiség: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Belső karton: Méretek: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Tömeg: 4,12 kg</p> <p>Darabszám raklaponként: 72 darab</p>	<p>Kiskereskedelmi csomagolás: Méretek: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Tömeg: 6,19 kg Mennyiség: 2 UPC: 0-46221-19049-6</p> <p>Főkarton: Méretek: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Tömeg: 13,25 kg Mennyiség: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Belső karton: Méretek: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Tömeg: 6,40 kg</p> <p>Darabszám raklaponként: 44 darab</p>	<p>Kiskereskedelmi csomagolás: Méretek: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Tömeg: 7,71 kg Mennyiség: 2 UPC: 0-46221-19050-2</p> <p>Főkarton: Méretek: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Tömeg: 16,3 kg Mennyiség: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Belső karton: Méretek: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Tömeg: 7,93 kg</p> <p>Darabszám raklaponként: 36 darab</p>

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

BEMENET/ÜZEMI FESZÜLTÉG AC:	120-240 VAC, 50-60Hz	KÜLSŐ HŐMÉRSÉKLET:	-20°C ... +40°C
ALACSONY FESZÜLTÉG ÉRZÉKELÉS:	1V (12V)	BURKOLAT-VEDELEM:	IP68
VISSZÁRAM LEMERÍTÉS:	<0,5mA	HŰTÉS:	Természetes elvezetés

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社