6V&12V SERIE GENIUS | MULTI-GRUPPO

8A 4 GRUPPI 2A 2A 2A 2A GENIUS2X4

4A 2 GRUPPI 2A 2A GENIUS2X2

CARICABATTERIE E MANTENITORI DI CARICA MULTI-GRUPPO.

2A PER GRUPPO

MULTI-GRUPPO.

Ricarica e mantenimento della carica delle batterie tutto in uno. Progettato per auto, motocicli, imbarcazioni, fuori strada, camper, tosaerba, trattori da giardino, camion e molto altro.

0,0V

MODALITÀ FORZATA.

Per batterie estremamente scariche, al di sotto di 1 volt, attivare manualmente la modalità forzata per rilevare e scaricare completamente le batterie fino a zero volt.

24/7

ZERO SOVRACCARICHI.

Ricarica sicura di qualsiasi batteria tutto l'anno. Ricarica continua senza intervento dell'utente e con zero rischi di sovraccaricare la batteria.

6V|12V

MULTI-CHIMICA, MULTI-TIPO.

Ricarica di batterie con elettrolito liquido, in gel, esenti da manutenzione, AGM e al litio. Da usare con batterie per avviatori, a ciclo profondo, marine e molte altre.

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

PIOMBO ACIDO

WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

AUTO | MARINA | CAMPER | POWERSPORT | PRATO E GIARDINO

MODALITÀ DI RICARICA

12V
Da usare con batterie a cella umida, in gel, con elettrolito liquido ottimizzato, esenti da manutenzione e al calcio da 12 V.

AGM
Da usare con batterie AGM o esenti da manutenzione da 12 V.

AL LITIO
Da usare con batterie al litio da 12 v (incluse quelle al litio fosfato di ferro). Solo per batterie con sistemi di gestione delle batterie (bms).

6V
Da usare con batterie a cella umida, in gel, con elettrolito liquido ottimizzato, esenti da manutenzione e al calcio da 6 V.

MODALITÀ FORZATA.
Da usare per ricaricare batterie al di sotto di 1 volt. I led di tutte le modalità di ricarica lampeggeranno e la modalità selezionata si illuminerà. Sistemi di gestione delle batterie (bms).

DIAGNOSTICA AVANZATA

STANDBY
Il caricabatterie è in standby oppure la tensione della batteria è troppo bassa per essere rilevata dal caricabatterie.

BATTERIE DIFETTOSE
Probabilmente la batteria è in cortocircuito oppure non mantiene la carica. Consultare un professionista.

ALTA TENSIONE
La tensione della batteria è troppo elevata per la modalità di ricarica selezionata. Verificare la batteria e la modalità di ricarica.

POLARITÀ INVERSA
Il caricabatterie non è collegato alla batteria con la polarità corretta. Invertire i collegamenti.

TEMPERATURA
La temperatura del caricabatterie è troppo elevata. Il caricabatterie riprenderà a funzionare quando la sua temperatura sarà tornata entro i limiti operativi.

COMPENSAZIONE TERMICA.
Il nuovo sensore termico integrato monitora e regola automaticamente il ciclo di ricarica in base alle fluttuazioni della temperatura ambiente. Evita il sottocaricamento nella stagione fredda, con temperature al di sotto di -20 C° e il sovraccaricamento nella stagione calda, con temperature fino a 40 C°.

TEMPI DI RICARICA

Dimensioni della batteria	
8Ah	3hr
12Ah	4,5hr
18Ah	6,75hr
24Ah	9hr
40Ah	15hr

Tempi di ricarica approssimativa una profondità di scarica del 50%.

	GENIUS2X2	GENIUS2X4
CORRENTE DIRICARICA:	4A	8A
CORRENTE PER GRUPPO:	2A	2A
POTENZA IN USCITA:	60W	120W
RICARICA DI GRUPPI:	2	4
DIMENSIONI:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)
PESO:	0,5 kg (1,1 lbs)	1,77 kg (3,9 lbs)
CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:	• Caricabatterie GENIUS2X2 con (2) connettori intercambiabili • (2) Morsetti con occhielli integrati • (2) Prolunghe da 10' • (2) 8 viti autofilettanti da 27mm • Cavi di alimentazione di tipo A, C, G e I • Guida utente e informazioni sulla garanzia	• Caricabatterie GENIUS2X4 con (4) connettori intercambiabili • (2) Morsetti con occhielli integrati • (2) Prolunghe da 10' • (2) 8 viti autofilettanti da 27mm • Cavi di alimentazione di tipo A, C, G e I • Guida utente e informazioni sulla garanzia
VOLUMETRIA:	**Confezione per vendita al dettaglio:** Dimensioni: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Peso: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7 **Cartone principale:** Dimensioni: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 4,80 kg Quantità: 2 UCC: 10046221190424 **Cartone interno:** Dimensioni: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 2,10 kg **Unità per pallet:** 100 unità	**Confezione per vendita al dettaglio:** Dimensioni: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Peso: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4 **Cartone principale:** Dimensioni: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Peso: 8,50 kg Quantità: 2 UCC: 10046221190431 **Cartone interno:** Dimensioni: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Peso: 3,70 kg **Unità per pallet:** 60 unità

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE CA DI INGRESSO/OPERATIVA:	100-240 VAC, 50-60Hz	TEMPERATURA AMBIENTE:	Da -20°C a +40°C
RILEVAMENTO BASSA TENSIONE:	1V (12V), 1V (6V)	PROTEZIONE ALLOGGIAMENTO:	IP60
CONSUMO CORRENTE DI RITORNO:	<0,5mA	RAFFREDDAMENTO:	Convezione naturale