

12V GENPRO SERIE

GENPRO10X4

40A 4-BANK

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3-BANK

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2-BANK

10A 10A

GENPRO10X1

10A 1-BANK

10A

VANNTETTE BATTERILADERE FOR BRUK OMBORD.

IP68

100 % VANNTETT.

Genpro-serien er 100 % vanntett og designet til å tåle flere timer under vann. Ombord, ladere bygget for ekstreme forhold.

0,0V

TVUNGEN MODUS.

For ekstremt utladede batterier under 1 volt, slå på tvungen modus manuelt for å oppdage og lade batterier helt ned til null volt.

24/7

NULL OVERLADING.

Lad ethvert batteri trygt hele året. Lad kontinuerlig uten brukerintervensjon og med null risiko for å overlade batteriet.

12V

MULTIKJEMI. MULTITYPE.

Lad oversvømte, gel-, vedlikeholdsfrie, AGM- og litumbatterier. For bruk med start-, dypskyklus- og marinebatterier med mer.

NOCO genius GENPRO 10X3

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

BLYSYRE

WET

GEL


MF

EFB

AGM

LI-ION

STARTER | DYPISKYKLUS | DOBBELT FORMÅL



GENPRO 10X1



LADEMOSER

12V
Brukes til 12 V våtcelle-, gel-, forbedrede, oversvømte, vedlikeholdsfrie og kalsiumbatterier.



AGM
Brukes til 12 V AGM- eller vedlikeholdsfrie batterier.



LITIUM
Brukt for 12 v litium-ion-batterier (inkludert litiumjernfosfat). Kun for batterier med batteristyringsystemer (bms).



REPARERASJON
Brukes til å reparere gamle, inaktive, ødelagte, lagdelte eller sulfaterte batterier.



TVUNGEN MODUS.
Brukes for å lade batterier under 1 v. Alle led-lys for lademodus vil blinke, og den valgte modusen blir opplyst. Styringsystemer (bms).



AVANSERT DIAGNOSTIKK

VENT LITT
Laderen er i beredskapsmodus eller batterispenningen er for lav til å kunne oppdages av laderen.



DEFEKT BATTERI
Det er mulig at batteriet er kortslettet eller at batteriet ikke kan lades. Forhør deg med en fagperson.



HØYSPENNING
Batterispenningen er for høy for den valgte lademodusen. Kontroller batteriet og lademodusen.



REVERS POLARITET
Laderen er koblet til batteriet i revers. Bytt koblingene.



VARMEKOMPENSASJON.

Den nye integrerte termiske sensoren overvåker og justerer automatisk ladesyklusen basert på svingninger i omgivelsestemperaturen. Unngår underlading i kaldt vær ned til -20 C° og unngår overlading i varmt vær opp til 40 C°.

Batteristørrelse LADETIDER

20Ah	1,5hr	Omtrentlige ladetider ved 50 % utladning.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

LADE-STRØM:	10A	20A	30A	40A
STRØM PER BANK:	10A			
UTGANGSEFFEKT:	150 W	300 W	450 W	600 W
LADEBANKER:	1	2	3	4
DIMENSJONER:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
VEKT:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
HVA ER I BOKSEN:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 batterilader for bruk ombord (2) nr. 8 27 mm selvskruende skruer Brugerhåndbok og garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 batterilader for bruk ombord (2) nr. 8 27 mm selvskruende skruer Brugerhåndbok og garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 batterilader for bruk ombord (2) nr. 8 27 mm selvskruende skruer Brugerhåndbok og garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 batterilader for bruk ombord (2) nr. 8 27 mm selvskruende skruer Brugerhåndbok og garanti
VOLUMETRIKK:	<p>Emballasje: Dimensjoner: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Vekt: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p>Hovedkartong: Dimensjoner: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Vekt: 5,44 kg Antall: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Indre kartong: Dimensjoner: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Vekt: 2,52 kg</p>	<p>Emballasje: Dimensjoner: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Vekt: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p>Hovedkartong: Dimensjoner: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Vekt: 8,63 kg Antall: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Indre kartong: Dimensjoner: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Vekt: 4,12 kg</p>	<p>Emballasje: Dimensjoner: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Vekt: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p>Hovedkartong: Dimensjoner: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Vekt: 13,25 kg Antall: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Indre kartong: Dimensjoner: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Vekt: 6,40 kg</p>	<p>Emballasje: Dimensjoner: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Vekt: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p>Hovedkartong: Dimensjoner: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Vekt: 16,3 kg Antall: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Indre kartong: Dimensjoner: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Vekt: 7,93 kg</p>

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

INNGANGS-/ARBEIDSSPENNING VEKSELSTRØM:	120-240 VAC, 50-60Hz	OMGIVELSESTEMPERATUR:	-20°C til +40°C
LAVSPENNINGSDETEKSJON:	1V (12V)	DEKSELBESKYTTELSE:	IP68
TILBAKESTRØM-AVLØP:	<0,5mA	KJØLING:	Naturlig konveksjon

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社