

12V GENPRO SÉRIA

GENPRO10X4

40A

4-ČLÁNKOVÁ

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A

3-ČLÁNKOVÁ

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A

2-ČLÁNKOVÁ

10A 10A

GENPRO10X1

10A

1-ČLÁNKOVÁ

10A

VODOTESNÉ PALUBNÉ NABÍJAČKY BATÉRIÍ.

IP68

100 % VODOTESNÉ.

Séria genpro je na 100 % vodotesná a je navrhnutá tak, aby vydržala hodiny pod vodou. Palubné nabíjačky navrhnuté do extrémnych podmienok.

0,0V

VYNÚTENÝ REŽIM.

Pre extrémne vybité batérie s nábojom menej než 1 volt. Manuálne zapnite vynútený režim, čím zachytíte a nabijete batérie s nábojom až do nula voltov.

24/7

BEZ PREBÍJANIA.

Bezpečne nabíjajte akúkoľvek batériu po celý rok. Nabíjajte nepretržite bez zásahu používateľa a s nulovým rizikom prebitia batérie.

12V

RÔZNE CHÉMIE. RÔZNE TYPY.

Nabíjajte mokré, gélové, bezúdržbové, AGM a lítiové batérie. Vhodné na použitie so štartovacími batériami, batériami s hlbokým cyklom, lodnými batériami aj inými druhmi batérií.

NOCO genius[®] GENPRO 10X3

OLOVENÁ

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

ŠTARTOVACIA | S HLBOKÝM CYKLOM | DVOJÚČELOVÁ

NOCO[®]

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



GENPRO 10X1



TEPELNÁ KOMPENZÁCIA.

Nový integrovaný tepelný senzor automaticky monitoruje a prispôsobuje nabíjací cyklus na základe kolísania teploty okolia. Zabráňuje nedostatočnému nabití v chladnom počasí do -20°C (-4°F) a prebitiu v horúcom počasí do 40°C (104°F).

REŽIMY NABÍJANIA

12V

Používané pre 12V mokré batérie, gélové batérie, EFB, bezúdržbové a vápnikové batérie.



AGM

Používané pre 12V AGM alebo bezúdržbové batérie.



LÍTIOVÉ

Používa sa pri 12 v lítiových batériách (vrátane lítium železofosfátu). Určené iba pre batérie so systémom riadenia batérie (bms).



OPRAVA

Používa sa na opravu starých, nečinných, poškodených a stratifikovaných batérií alebo batérií so sulfatáciou.



VYNÚTENÝ REŽIM.

Používa sa na nabíjanie batérií s nábojom pod 1 v. Všetky led režimy nabíjania budú blikať a vybraný režim bude súvislo svietiť. Systém správy batérie (bms).



POKROČILÁ DIAGNOSTIKA

POHOTOVOSTNÝ

Nabíjačka je v pohotovostnom režime alebo je napätie batérie príliš nízke na to, aby ho nabíjačka zachytila.



CHYBNÁ BATÉRIA

Batéria môže byť zoskratovaná alebo nedokáže udržať náboj. Poradte sa s odborníkom.



VYSOKÉ NAPÄTIE

Napätie batérie je pre vybraný režim nabíjania príliš vysoké. Skontrolujte batériu a režim nabíjania.



OBRÁTENÁ POLARITA

Nabíjačka je pripojená k batérii obrátene. Obráťte pripojenie.



ČASY NABÍJANIA

Veľkosť batérie	Čas nabíjania
20Ah	1,5hr
40Ah	3hr
80Ah	6hr
100Ah	7hr
230Ah	17,3hr

Približné časy nabíjania pri 50 % vybití.

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

	GENPRO10X1	GENPRO10X2	GENPRO10X3	GENPRO10X4
NABÍJACÍ PRŮD:	10A	20A	30A	40A
PRŮD NA ČLÁNOK:	10A			
VÝSTUPNÝ VÝKON:	150 W	300 W	450 W	600 W
NABÍJACIE ČLÁNKY:	1	2	3	4
ROZMERY:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
HMOTNOSŤ:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
OBSAH BALENIA:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 palubná nabíjačka batérií (2) #8 27 mm samorezné skrutky Používateľská príručka a záruka 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 palubná nabíjačka batérií (2) #8 27 mm samorezné skrutky Používateľská príručka a záruka 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 palubná nabíjačka batérií (2) #8 27 mm samorezné skrutky Používateľská príručka a záruka 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 palubná nabíjačka batérií (2) #8 27 mm samorezné skrutky Používateľská príručka a záruka
VOLUMETRIKA:	<p>Maloobchodné balenie: Rozmery: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Hmotnosť: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p>Hlavný kartón: Rozmery: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Hmotnosť: 5,44 kg Množstvo: 2 UCC: 10046221190479</p> <p>Vnútrotný kartón: Rozmery: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Hmotnosť: 2,52 kg</p> <p>Jednotky na paletu: 120 jednotiek</p>	<p>Maloobchodné balenie: Rozmery: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Hmotnosť: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p>Hlavný kartón: Rozmery: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Hmotnosť: 8,63 kg Množstvo: 2 UCC: 10046221190486</p> <p>Vnútrotný kartón: Rozmery: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Hmotnosť: 4,12 kg</p> <p>Jednotky na paletu: 72 jednotiek</p>	<p>Maloobchodné balenie: Rozmery: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Hmotnosť: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p>Hlavný kartón: Rozmery: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Hmotnosť: 13,25 kg Množstvo: 2 UCC: 0046221190493</p> <p>Vnútrotný kartón: Rozmery: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Hmotnosť: 6,40 kg</p> <p>Jednotky na paletu: 44 jednotiek</p>	<p>Maloobchodné balenie: Rozmery: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Hmotnosť: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p>Hlavný kartón: Rozmery: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Hmotnosť: 16,3 kg Množstvo: 2 UCC: 10046221190509</p> <p>Vnútrotný kartón: Rozmery: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Hmotnosť: 7,93 kg</p> <p>Jednotky na paletu: 36 jednotiek</p>

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

VSTUPNÉ/PRACOVNÉ NAPÄTIE, STRIEDAVÝ PRŮD:	120-240 VAC, 50-60Hz	TEPLOTA OKOLIA:	-20°C až +40°C
ZACHYTENIE NÍZKEHO NAPÄTIA:	1V (12V)	OCHRANNÝ KRYT:	IP68
ODBER SPÄTNÉHO PRŮDU:	<0,5mA	CHLADENIE:	Prírodné prúdenie

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



ノコ・ジャパン合同会社