6V&12V SERIE GENIUS | MULTI PUERTO

8A 4 PUERTOS
2A | 2A | 2A | 2A
GENIUS2X4

4A 2 PUERTOS
2A | 2A
GENIUS2X2

CARGADORES Y MANTENEDORES DE BATERÍA MULTIPUERTO.

2A POR CADA PUERTO

MULTIPUERTO.

Carga y mantiene varias vaterías a la vez. Diseñado para automóviles, motocicletas, botes, cuatrimotos, casas rodantes, podadoras de césped, tractores podadores, camiones y más.

0,0V

MODO FORZAR.

Para baterías extremadamente muertas, con menos de 1 voltio, encienda manualmente el modo forzar para detectar y cargar las baterías hasta cero voltios.

24/7

CERO SOBRECARGA.

Cargue con seguridad cualquier batería durante todo el año. Cargue continuamente sin intervención del usuario y sin riesgo de sobrecargar su batería.

6V|12V

PARA DISTINTOS TIPOS DE QUÍMICA. MÚLTIPLES TIPOS.

Cargue baterías inundadas, de gel, libres de mantenimiento, AGM y de litio. Puede usarse con baterías de arranque, de ciclo profundo, marinas y más.

PLOMO-ÁCIDO

WET | GEL | MF | EFB | AGM | LI-ION

AUTO I MARINA I CASA RODANTE I DEPORTE A MOTOR I PATIO Y JARDÍN

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 I USA
1.800.456.6626
no.co

MODOS DE CARGA

12V
Se usa para baterías de 12 V de celda húmeda, de gelinundadas mejoradas, libres de mantenimiento y de calcio.

AGM
Se usa para baterías de 12 V AGM o libres de mantenimiento.

LITIO
Se usa únicamente para baterías de litio de 12 v (incluídas las de litio-hierro-fosfato). Solo para baterías con sistemas de gestión de batería (bms).

6V
Se usa para baterías de 6 V de celda húmeda, de gel inundadas mejoradas, libres de mantenimiento y de calcio.

MODO FORZAR.
Uselo para cargar baterías que tengan menos de 1 v. Todos los led del modo de carga parpadearán y se encenderá el modo seleccionado. Sistemas de gestión (bms).

DIAGNÓSTICOS AVANZADOS

ESPERA
El cargador está en espera o el voltaje de la batería es demasiado bajo como para que el cargador lo detecte.

BATERÍA MALA
Puede haber un corto dentro de la batería, o la batería no acumula carga. Consulte con un profesional.

ALTO VOLTAJE
El voltaje de la batería es demasiado alto para el modo de carga seleccionado. Revise la batería y el modo de carga

POLARIDAD INVERSA
El cargador está conectado a la batería al revés. Intercambie las conexiones.

TEMPERATURA
La temperatura interna del cargador es demasiado alta. El cargador continuará funcionando cuando la temperatura disminuya y esté de nuevo dentro de los límites operativos.

COMPENSACIÓN TÉRMICA.

El nuevo sensor térmico integrado monitorea y ajusta automáticamente el ciclo de carga de acuerdo con las fluctuaciones de la temperatura ambiental.Evita la carga insuficiente en clima frío hasta -20 °C y evita la sobrecarga en clima caliente hasta 40 °C.

TIEMPOS DE CARGA

Tamaño de la batería	
8Ah	3hr
12Ah	4,5hr
18Ah	6,75hr
24Ah	9hr
40Ah	15hr

Tiempos de carga aproximados luego de una descarga del 50 %

	GENIUS2X2	GENIUS2X4
CORRIENTE DE CARGA:	4A	8A
CORRIENTE POR PUERTO:	2A	2A
CORRIENTE DE SALIDA:	60W	120W
PUERTOS DE CARGA:	2	4
DIMENSIONES:	112 x 130 x 48 mm (4,4 x 5,1 x 1,9 in)	145 x 239 x 58 mm (5,7 x 9,4 x 2,3 in)
PESO:	0,5 kg (1,1 lbs)	1,77 kg (3,9 lbs)
CONTENIDO DE LA CAJA:	• Cargador de baterías GENIUS2X2 con (2) conectores intercambiables • (2) sujetadores con ojetes integrados • (2) cables de extensión de 10' • (2) tornillos autorroscantes #8 de 27 mm • Cables de corriente tipo A, C, G e I • Guía del usuario e información de garantía	• Cargador de baterías GENIUS2X4 con (4) conectores intercambiables • (2) sujetadores con ojetes integrados • (2) cables de extensión de 10' • (2) tornillos autorroscantes #8 de 27 mm • Cables de corriente tipo A, C, G e I • Guía del usuario e información de garantía
MEDIDORES VOLUMÉTRICOS:	**Empaque de venta al por menor:** Dimensiones: 17,7 x 26,0 x 13,5 cm Peso: 2,08 kg UPC: 0-46221-19042-7 **Caja principal:** Dimensiones: 38,5 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 4,80 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190424 **Caja interna:** Dimensiones: 26,9 x 28,2 x 17,0 cm Peso: 2,10 kg **Unidades por palé:** 100 unidades	**Empaque de venta al por menor:** Dimensiones: 25,1 x 14,5 x 27,4 cm Peso: 3,53 kg UPC: 0-46221-19043-4 **Caja principal:** Dimensiones: 53,5 x 29,4 x 18,0 cm Peso: 8,50 kg Cantidad: 2 UCC: 10046221190431 **Caja interna:** Dimensiones: 28,3 x 25,7 x 15,4 cm Peso: 3,70 kg **Unidades por palé:** 60 unidades

NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626
no.co

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VOLTAJE CA DE ENTRADA / DE TRABAJO:	100-240 VAC, 50-60Hz	TEMPERATURA AMBIENTE:	-20°C a +40°C
DETECCIÓN DE BAJO VOLTAJE:	1V (12V), 1V (6V)	PROTECCIÓN DE LA CARCASA:	IP60
DRENAJE DE CORRIENTE DE RETORNO:	<0,5mA	ENFRIAMIENTO:	Convección natural