

12V | 40Ah

NLXU1



## BATERÍA DE LITIO DE DOBLE PROPÓSITO DEL GRUPO U1.

### DE DOBLE PROPÓSITO.

MAYOR POTENCIA DE ARRANQUE. TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO MÁS PROLONGADO.

La serie de baterías de litio de doble propósito con mejor diseño e ingeniería de todos los tiempos. Incorpora un BMS activo con más potencia de arranque, seguridad, mayor tiempo de funcionamiento y ajuste universal.



DE CICLO PROFUNDO + DE ARRANQUE

NOCO


30339 Diamond Parkway #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1-800-456-6626

no.co

# DISEÑO AVANZADO.

## CONFIABILIDAD IMPLACABLE

Un hermoso diseño funcional que brinda una confiabilidad implacable. Construido alrededor de una carcasa de plástico diseñada, luego asegurado con una estructura celosía nido de abeja, NLX puede afrontar incluso los entornos más demandantes.



## MÁS FORMAS DE CONECTAR. OPCIONES DE TERMINALES FLEXIBLES.

Los terminales de NLX ofrecen opciones de personalización versátiles para adaptarse a sus necesidades de doble propósito en diferentes aplicaciones.



## RECARGA RÁPIDA.

Use el modo de litio en un cargador Genius para recargar por completo una batería NLX en cuestión de minutos. Consulte los modelos Genius y los tiempos de carga a continuación.


### TIEMPO DE RECARGA

GENIUS10	4 horas
GENIUSPRO25	1,6 horas
GENIUSPRO50	48 minutos

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TAMAÑO BCI:	Grupo U1
QUÍMICA:	Fosfato de litio y hierro (LiFePO4)
VOLTAJE NOMINAL:	12,8 V
AMPERIOS-HORA:	40 Ah
HORAS DE VATIO:	512 Wh
CORRIENTE DE ARRANQUE:	600 A
VOLTAJE DE CARGA:	14,6 V
CORRIENTE DE CARGA:	40 A
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:	-20 °C a +50 °C (-14 °F a +122 °F)
TEMPERATURA DE CARGA:	-10 °C a +50 °C (14 °F a +122 °F)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO:	-20 °C a +50 °C (-14 °F a +122 °F)
PESO:	5,44 kg (12 lbs)
VOLUMETRÍA:	<p><b>Caja principal:</b> Dimensiones: 21,31 x 15,19 x 23,01 cm Peso: 6,20 kg Cantidad: 1 UPC: 0-46221-22001-8 UCC: 00046221220018</p> <p><b>Unidades por pallet:</b> US - 155 unidades AU/UK/HP/JP - 124 unidades EU/ND/RM/FN - 155 unidades</p>

## QUÉ INCLUYE LA CAJA



\* Los accesorios no están a escala del modelo NLXU1



(2) Terminales de tipo X



(2) Cubiertas de terminales



Llave hexagonal de 5/32"



(2) Perno de terminal de 3/8"-24 x 9/16"



(2) Perno de terminal de 1/4"-20 x 7/16"



Llave hexagonal de 7/32"



Guía del usuario

**NOCO**

30339 Diamond Parkway, #102  
Glenwillow, OH 44139 | USA  
1.800.456.6626

no.co

