

12V GENPRO SERIE

GENPRO10X4

40A 4-BANKS

10A 10A 10A 10A

GENPRO10X3

30A 3-BANKS

10A 10A 10A

GENPRO10X2

20A 2-BANKS

10A 10A

GENPRO10X1

10A 1-BANKS

10A

VATTENTÄTA OMBORD-BATTERILADDARE.

IP68

100 % VATTENTÄT.

Genpro-serien är 100 % vattentät och utformad för att stå emot flera timmar under vatten. Ombordladdare, som är byggda för extrema förhållanden.

0,0V

LÄGE FÖR FORCERAD LADDNING

För extremt döda batterier lägre än 1-volt startas forceringsläget manuellt för att detektera och ladda batterier hela vägen ner till noll volt.

24/7

INGEN ÖVERLADDNING.

Ladda säkert alla batterier året runt. Ladda kontinuerligt, utan användarens inblandning och med noll risk för att överladda ditt batteri.

12V

MULTI-KEMI. MULTI-TYP.

Ladda flödes-, gel-, underhållsfria, AGM- och litiumbatterier. För användning med start-, djupcykel- och marinbatterier, med flera.

NOCO genius GENPRO 10X3

BLYSYRA

WET

GEL

MF

EFB

AGM


LI-ION

START | DJUPCYKEL | DUBBLA ÄNDAMÅL

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co



GENPRO 10X1



TERMISK KOMPENSATION.

Den nya integrerade termiska sensorn övervakar automatiskt och justerar laddcykeln baserat på fluktuationer i den omgivande temperaturen. Undviker underladdning i kallt väder, ner till -20°C och undviker överladdning i varmt väder, upp till 40°C.

LADDNINGSLÄGEN

12V
Används för 12 V våtcells-, gel-, förbättrade flödes-, underhållsfria och kalciumbatterier.



AVANCERAD DIAGNOSTIK

STANDBY
Laddaren är i standbyläge eller batterispänningen är för låg för att laddaren ska detektera den.



AGM
Används för 12 V AGM- eller underhållsfria batterier.



DÅLIGT BATTERI
Batteriet kan ha kortslutits, eller håller inte någon laddning. Rådfråga en specialist.



LITIUM
Används för 12 v litiumjon-batterier (inklusive litiumjärnfosfat). Endast för batterier med bms (batterihanteringssystem).



HÖG SPÄNNING
Batterispänningen är för hög för det valda laddningsläget. Kontrollera batteriet och laddningsläget



REPARATION
Används för att reparera gamla, inaktiva, skadade, stratifierade eller slutfaterade batterier.



OMVÄND POLARITET
Laddaren är ansluten omvänt till batteriet. Vänd på anslutningarna.



LÄGE FÖR FORCERAD LADDNING
Används för att ladda batterier under 1 v. Alla laddningslägeslampor kommer att blinka och det valda läget kommer att tändas. Bms (batterihanteringssystem)



Batteristorlek LADDNINGSTIDER

20Ah	1,5hr	Ungefärliga laddningstider vid 50 % urladdningsdjup.
40Ah	3hr	
80Ah	6hr	
100Ah	7hr	
230Ah	17,3hr	

GENPRO10X1

GENPRO10X2

GENPRO10X3

GENPRO10X4

LADDNINGSTRÖM:	10A	20A	30A	40A
STRÖM PER BANK:	10A			
UTGÅNGSTRÖM:	150 W	300 W	450 W	600 W
LADDNINGSBANKER:	1	2	3	4
MÅTT:	145 x 122 x 71 mm (5,7 x 4,8 x 2,8 in)	206 x 147 x 74 mm (8,1 x 5,8 x 2,9 in)	267 x 188 x 71 mm (10,5 x 7,4 x 2,8 in)	287 x 211 x 2,8 mm (11,3 x 8,3 x 2,8 in)
VIKT:	1,81 kg (4 lbs)	3,27 kg (7,2 lbs)	5,81 kg (12,8 lbs)	7,03 kg (15,5 lbs)
VAD FINNS I LÅDAN:	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X1 Ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X2 Ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X3 Ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garanti 	<ul style="list-style-type: none"> GENPRO10X4 Ombord-batteriladdare (2) #8 27 mm självgående skruvar Användarguide och garanti
VOLYMMÅTT:	<p>Produktförpackning vid försäljning till slutkund:</p> <p>Mått: 19,35 x 18,3 x 15,5 cm Vikt: 2,42 kg UPC: 0-46221-19047-2</p> <p>Förpackningskartong:</p> <p>Mått: 21,5 x 20,5 x 34,6 cm Vikt: 5,44 kg Antal: 2 UCC: 10046221190479</p>	<p>Produktförpackning vid försäljning till slutkund:</p> <p>Mått: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Vikt: 3,96 kg UPC: 0-46221-19048-9</p> <p>Förpackningskartong:</p> <p>Mått: 28,7 x 25,4 x 3,34 cm Vikt: 8,63 kg Antal: 2 UCC: 10046221190486</p>	<p>Produktförpackning vid försäljning till slutkund:</p> <p>Mått: 32,8 x 27,1 x 15,4 cm Vikt: 6,19 kg UPC: 0-46221-19049-6</p> <p>Förpackningskartong:</p> <p>Mått: 34,7 x 29,4 x 39,4 cm Vikt: 13,25 kg Antal: 2 UCC: 0046221190493</p>	<p>Produktförpackning vid försäljning till slutkund:</p> <p>Mått: 35,0 x 29,6 x 15,4 cm Vikt: 7,71 kg UPC: 0-46221-19050-2</p> <p>Förpackningskartong:</p> <p>Mått: 36,9 x 31,9 x 39,4 cm Vikt: 16,3 kg Antal: 2 UCC: 10046221190509</p>
	<p>Innerkartong:</p> <p>Mått: 20,0 x 19,0 x 16,2 cm Vikt: 2,52 kg</p> <p>Enheter per pall:</p> <p>120 enheter</p>	<p>Innerkartong:</p> <p>Mått: 27,2 x 23,42 x 16,1 cm Vikt: 4,12 kg</p> <p>Enheter per pall:</p> <p>72 enheter</p>	<p>Innerkartong:</p> <p>Mått: 33,2 x 27,9 x 16,1 cm Vikt: 6,40 kg</p> <p>Enheter per pall:</p> <p>44 enheter</p>	<p>Innerkartong:</p> <p>Mått: 35,4 x 30,4 x 16,1 cm Vikt: 7,93 kg</p> <p>Enheter per pall:</p> <p>36 enheter</p>

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

INGÅNG FÖR ARBETS-VÄXELSTRÖM:	120-240 VAC, 50-60Hz	OMGIVANDE TEMPERATUR:	-20°C till +40°C
LÅGSPÄNNINGS-DETEKTERING:	1V (12V)	SKYDDSKÅPA:	IP68
BACKSTRÖM-SAVLEDNING:	<0,5mA	KYLNING:	Naturlig konvektion

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

