

NOCO® XGRID™



XDS3

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
GUÍA DE INICIO RÁPIDO



D



NA/JP TYPE A
ASIE/JAPON
TYPE A

NA/JP: TIPO A



EU TYPE C
UNION EUROPÉENNE
TYPE C

UE: TIPO C



UK TYPE G
ROYAUME-UNI
TYPE G

RU: TIPO G



AU TYPE I
AUSTRALIE
TYPE I

AU: TIPO I

A. XDS3 Charging Stand

B. 45W Power Adapter

C. 2 m USB-C Cable

D. International Adapters

A. Station de charge XDS3

B. Adaptateur secteur 45 W

C. Câble USB-C de 2 m

D. Adaptateurs internationaux


A. Soporte de carga XDS3

B. Adaptador de energía de 45W

C. Cable USB-C de 2 m

D. Adaptadores internacionales

1



Insert regional adapter.

Insérez l'adaptateur régional.

Inserte el adaptador regional.

2



Plug USB-C cable into adapter.

Branchez le câble USB-C dans l'adaptateur.

Conecte el cable USB-C al adaptador.

3



Plug USB-C cable into dock. Ensure the connector is fully inserted.

Branchez le câble USB-C dans la station d'accueil. Vérifiez que le connecteur est bien inséré.

Conecte el cable USB-C a la base. Asegúrese de que el conector esté completamente insertado.



**5W Fast Charger for
Apple Watch®**

Chargeur rapide de 5 W
pour Apple Watch®

Cargador rápido de 5 W
para Apple Watch®

**5W Qi Charger for Apple AirPods®
or other Qi-Compatible devices**

Chargeur Qi de 5 W pour Apple AirPods®
ou autres appareils compatibles Qi

Cargador Qi de 5 W para Apple AirPods®
u otros dispositivos compatibles con Qi

**25W Magnetic Fast Charger for iPhone®
(Qi2 Certified, Magsafe and StandBy Mode
Compatible)**

Chargeur magnétique rapide de 25 W pour
iPhone® (certifié Qi2, compatible mode
Veille et Magsafe)

Cargador rápido magnético de 25 W para
iPhone® (certificado Qi2, compatible con
Magsafe y modo de espera)



No charge.
Aucune charge.
Sin cargo.



Charging.
En cours de chargement.
Carga.



Foreign Object Detection.
Détection d'un objet étranger.
Detección de objetos extraños.



Under power.
Sous alimentation.
Bajo tensión.



Under-Power, Charging.
Sous alimentation, en cours
de chargement.
Bajo tensión, cargando.

OPTIMIZED PERFORMANCE.

Using a Case. If using a case, it must be Qi2 / MagSafe compatible for optimal use. Case must have a max thickness of 3 mm.

Minimum Power Supply. To ensure maximum performance and wireless charging outputs, this device requires a minimum 45W USB-C PD power Supply.

Alignment. For best results, align devices on the center of the charging pad. The "><" indicates the center of the charging pad. The *foreign object detection LED indicator* may illuminate if a device is not aligned with the charging coil. To resolve this, center device on the charging pad to resume charging.

Apple Watch Rotation. For some Apple Watch models/bands, the watch may rotate on the charger. To help with this, it is recommended to clasp the band as this will help the watch stay vertically aligned.

Foreign Objects. Avoid placing any foreign or metal objects on the wireless charger. If the *foreign object detection LED indicator* is active, power delivery will be unavailable. To resolve this, remove the foreign object and resume charging.

WARNING: Foreign objects may cause potential damage to the charger such as demagnetization, over-heating, or decreased charging speed. Contact with inductive chargers may cause potential damage to objects that contain magnetic strips or RFID chips.

PERFORMANCE OPTIMISÉE.

En utilisant une coque. Si vous utilisez un étui, il doit être compatible Qi2/MagSafe pour une utilisation optimale. L'étui doit avoir une épaisseur maximale de 3 mm.

Source d'alimentation minimale. Pour garantir une performance et des capacités de chargement sans fil maximales, cet appareil nécessite un câble d'alimentation USB-C de 45 W minimum.

Alignement. Alignez les appareils au centre de la station de charge pour obtenir les meilleurs résultats. Les "><" indiquent le centre de la station de charge. L'*indicateur LED de détection d'un objet étranger* peut s'allumer si un appareil n'est pas aligné sur la bobine de charge. Pour reprendre la charge, centrez l'appareil sur la station de charge.

Rotation de l'Apple Watch. Pour certains modèles/bracelets d'Apple Watch, la montre peut pivoter sur le chargeur. Ceci dit, il est recommandé de fixer le bracelet pour vous aider à ce que la montre reste verticalement alignée.

Objets étrangers. Évitez de placer tout objet métallique ou étranger sur le chargeur sans fil. Si l'*indicateur LED de détection d'objet étranger* est activé, l'alimentation ne sera pas disponible. Pour résoudre ce problème, retirez l'objet étranger et reprenez la charge.

AVERTISSEMENT: Les objets étrangers peuvent endommager le chargeur, comme une démagnétisation, une surchauffe ou une diminution de la vitesse de charge. Le contact avec des chargeurs inductifs peut endommager les objets contenant des bandes magnétiques ou des puces RFID.

RENDIMIENTO OPTIMIZADO.

Usando una funda. Si se utiliza un estuche, debe ser compatible con Qi2 / MagSafe para un uso óptimo. El estuche debe tener un espesor máximo de 3 mm.

Fuente de alimentación mínima. Para garantizar el máximo rendimiento y salidas de carga inalámbrica, este dispositivo requiere una fuente de alimentación USB-C PD de 45 W como mínimo.

Alineación. Para obtener mejores resultados, alinee los dispositivos en el centro de la plataforma de carga. El "><" indica el centro del panel de carga. *El indicador LED de detección de objetos extraños* puede iluminarse si un dispositivo no está alineado con la bobina de carga. Para resolver esto, centre el dispositivo sobre la plataforma de carga para reanudar la carga.

Rotación del Apple Watch. Para algunos modelos/correas de Apple Watch, el reloj puede girar en el cargador. Para remediarlo, se recomienda abrochar la correa, lo que ayudará a que el reloj se mantenga alineado verticalmente.

Objetos extraños. Evite colocar objetos extraños o metálicos sobre el cargador inalámbrico. Si *el indicador LED de detección de objetos extraños* está activo, el suministro de energía no estará disponible. Para solucionar esto, retire el objeto extraño y reanude la carga.

ADVERTENCIA: Los objetos extraños pueden causar daños potenciales al cargador, como desmagnetización, sobrecalentamiento o disminución de la velocidad de carga. El contacto con cargadores inductivos puede provocar daños potenciales a objetos que contengan bandas magnéticas o chips RFID.

Technical Specifications

Input: 45W (15V ⚡ 3A) USB-C PD

Output 1 (Right): 25W Max

Output 2 (Center): 5W Max

Apple Watch Fast Charger Output: 5W Max

Total Wireless Output: 35W

Operating Temperature: 32° to 104°F (0° to 40°C)

Storage Temperature: -4° to 158°F (-20° to 70°C)

Power Adapter Input: 100-240V~50-60Hz 1.0A

Power Adapter Output: 5.0V ⚡ 3.0A 15.0W, 9.0V ⚡ 3.0A 27.0W, 12.0V ⚡ 3.0A 36.0W, 15.0V ⚡ 3.0A 45.0W, 20.0V ⚡ 2.25A 45.0W, PPS:5.0-11.0V ⚡ 4.05A

Power Adapter Total Output: 45W

Power Adapter Output Type: USB-C PD 3.1

Cable Length: 2.0m

Cable Connector: USB-C

Cable Wattage: 60W

Power Delivery: 3.1

Data Rate: 480Mbps

Dimensions: 5.1" x 5.1" x 6.0" (13cm x 13cm x 15.2cm)

Spécifications techniques

Entrée : Station USB-C 45 W (15 V  3 A)

Sortie 1 (Droite) : 25 W Max

Sortie 2 (Centre) : 5 W Max

**Sortie du chargeur rapide
d'Apple Watch :** 5 W Max

Sortie totale sans fil : 35 W

Température de fonctionnement : 0 à 40 °C (32 à 104 °F)

Température de stockage : -20 à 70 °C (-4 à 158 °F)

Entrée de l'adaptateur secteur : 100-240 V~50-60 Hz 1,0 A

Sortie de l'adaptateur secteur : 5,0 V  3,0 A 15,0 W, 9,0 V  3,0 A 27,0 W, 12,0 V  3,0 A 36,0 W,
15,0 V  3,0 A 45,0 W, 20,0 V  2,25 A 45,0 W, PPS : 5,0-11,0 V  4,05 A

**Sortie totale de
l'adaptateur secteur :** 45 W

**Type de sortie de
l'adaptateur secteur :** USB-C PD 3,1

Longueur du câble : 2,0 m

Connecteur de câble : USB-C

Puissance du câble : 60 W

Alimentation électrique : 3,1

Débit de données : 480 Mb/s

Dimensions : 13 cm x 13 cm x 15,2 cm (5,1" x 5,1" x 6,0")

Especificaciones técnicas

Entrada: Cargador USB-C de 45 W (15 V $\equiv$ 3 A)

Salida 1 (Derecha): 25 W Máx

Salida 2 (Centro): 5 W Máx

**Salida del cargador rápido
de Apple Watch:** 5 W Máx

Salida inalámbrica total: 35 W

Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

Temperatura de almacenamiento: -20 a 70 °C (-4 a 158 °F)

Entrada del adaptador de corriente: 100-240 V ~ 50-60 Hz 1.0 A

Salida del adaptador de corriente: 5.0 V $\equiv$ 3.0 A 15.0 W, 9.0 V $\equiv$ 3.0 A 27.0 W, 12.0 V $\equiv$ 3.0 A 36.0 W,
15.0 V $\equiv$ 3.0 A 45.0 W, 20.0 V $\equiv$ 2.25 A 45.0 W, PPP: 5.0-11.0 V $\equiv$ 4.05 A

**Salida total del adaptador
de corriente:** 45 W

**Tipo de salida del adaptador
de corriente:** USB-C PD 3.1

Longitud del cable: 2.0 metros

Conector del cable: USB-C

Potencia del cable: 60 W

Entrega de potencia: 3.1

Velocidad de datos: 480 Mbps

Dimensiones: 5.1" x 5.1" x 6.0" (13 cm x 13 cm x 15.2 cm)



Made for



Conçu pour Apple Watch
Hecho para Apple Watch

NO.CO/XDS3W



Scan To Learn More:

Scanner pour en savoir plus :

Escanee para obtener más
información:

NOCO®

XDS3W.QS.09172025A